

STAMPANTE TERMOGRAFICA PROFESSIONALE

MASSIMA FLESSIBILITÀ



T20

La T20, in grado di stampare in monocromatico più di 1.000 cards all'ora, è un sistema di stampa termografica professionale che ha anche tutti i requisiti per la stampa a colori e che permette di stampare testi alfanumerici, barcodes, foto, loghi e disegni a tutto bordo.

APPLICAZIONI

CARDS TELEFONICHE PRE-PAGATE
CARDS SCRATCH-OFF
CARDS DI CONTROLLO ACCESSI

CARDS REGALO
CARDS ASSOCIATIVE & CARDS FEDELTA'
CARDS PER GIOCATORI

MERCATI DI RIFERIMENTO

SOCIETÀ DI TELECOMUNICAZIONI OSPEDALI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CASINÒ SOCIETÀ CHE GESTISCONO NAVI DA CROCIERA


Matica
Look inside

2 MODULI DI STAMPA TERMOGRAFICA E FLIP-OVER
 Il modello T20, grazie a 2 moduli di stampa termografica combinati con 2 moduli flip-over, per una stampa veloce fronte e retro, è uno dei sistemi di stampa più flessibili e più versatili. L'utilizzo del secondo modulo di stampa termografica per applicare il pannello scratch-off, rende il modello T20 particolarmente adatto per emettere le cards telefoniche pre-pagate e le cards regalo.

Il modello T20 lavora ad una risoluzione di stampa di 300 dpi ed è dotata del sistema AdvanceClean®, un sistema di pulizia costituito da un rullo di pulizia combinato ad un nastro di pulizia, che assicura che le cards siano sempre pulite da polvere e da residui. Questo garantisce la massima durata della testina di stampa ed un'ottima qualità del prodotto finito.

CODIFICA DI BANDA MAGNETICA E PERSONALIZZAZIONE DELLA SMART CARD

Nella T20 è di serie un modulo ISO standard per la codifica della banda magnetica (HiCo/LoCo, piste 1, 2 e 3) mentre il sistema di

personalizzazione di smart card è opzionale in modo che le cards possano essere utilizzate in ATM, nei sistemi di controllo di accessi, nei terminali POS etc.

Sul mercato la T20 può essere dotata di una singola stazione di personalizzazione di smart card o con il nuovo e rivoluzionario modulo MATICA di personalizzazione delle smart cards, che è in grado di personalizzare simultaneamente da 5 a 10 smart cards. La riduzione del tempo di codifica permette alla T20 di mantenere un'elevata produttività anche quando le fasi di codifica del micro-chip risultano lunghe e complesse.

ALTA AUTONOMIA DI STAMPA E SEMPLICITA' DI UTILIZZO

L'alta capacità di carico e di scarico e i nastri speciali (5000 cards in monocromia e 1000 a colori) aumentano l'autonomia della stampante e riducono l'intervento dell'utente per il rifornimento delle cards da personalizzare e per la sostituzione del nastro. Il software MatiCard, incluso nelle stampanti Matica, fornisce un'interfaccia semplice tra l'utente e la T20.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	T20
PRODUTTIVITÀ:	
Stampa monocromatica (fronte & retro)	1.000 cph
Stampa a colori a sbordare (fronte & retro)	120 cph
GESTIONE DELLE CARDS:	
Capacità del vassoio di carico	250 cards
Capacità del vassoio di scarico	250 cards
Vassoio di scarico negativo per cards difettose	Si
Formato delle cards	ISO Std. CR80 – 0,50/0,76 mm.
PERSONALIZZAZIONE DELLE CARDS:	
Codifica di banda magnetica HiCo/LoCo	Standard (Piste 1, 2 & 3, ISO 7811)
Contattiera Singola Smart Card	Opzionale
Modulo di trasporto per up-gradare il multi-station smart card	2 moduli
Modulo Multi-Station Smart Card	1 o 2 moduli / 5 o 10 stazioni (opzionale)
Flip-over per stampa su entrambi i lati	2 moduli (standard)
Sistema di pulizia cards	Sistema AdvanceClean® (standard)
Modulo di stampa termografica	2 moduli - A colori/monocromatico
Risoluzione di stampa	300dpi
Area di stampa	A sbordare
Barcode	Code 39, Extended Code 39, Code 128, Interleaved 2/5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, Codabar, POSTNET, Code 93, e altri
NASTRI DI STAMPA:	
Nastro monocromatico nero	1.000 o 5.000 stampe/nastro
Altri nastri monocromatici (rosso, blu, verde, bianco, oro & argento)	1.000 stampe/nastro
Nastri Scratch-off	1.000 cards/nastro
Nastri 5 pannelli YMCKO	200 or 1.000 immagini/nastro
Nastri Half-panel YMCKO (per foto)	400 immagini/nastro
Nastri 6 pannelli YMCKO	200 immagini/nastro
Nastri 2 pannelli KO (Nero + overlay)	500 immagini/nastro
COMUNICAZIONE:	
Interfaccia di comunicazione	1 Porta Seriale e 2 porte USB
ALTRE CARATTERISTICHE:	
Key-lock Security	Standard
Mobile di supporto	Standard
Console per monitor e tastiera	Standard
Display LCD (40 x 2)	1
Firmware Up-gradabile	Via PC su Flash EPROM
Software MatiCard (Windows 98SE/Me/NT/2K/XP)	Incluso
Software diagnostico e di set-up	Incluso
DIMENSIONI E PESO:	
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	1540 x 551 x 1181 mm.
Peso (incluso mobile di supporto):	125 Kg.
ALIMENTAZIONE:	
Specifiche elettriche	100V, 120V, 220V, 240V 50/60 Hz

a company of the



www.maticasystem.it

Sede Legale e Uffici Commerciali:

MATICA SYSTEM S.R.L.
 Via Guido Rossa 9
 40056 Crespellano (BO) - ITALY
 Tel: +39 051 671 331
 Fax: +39 051 671 3303
 e-mail: info@maticasystem.it

Stabilimento:

MATICA SYSTEM S.R.L.
 Via Fabio Filzi 15
 20026 Novate Milanese (MI)
 Tel: +39 02 391221
 Fax: +39 02 33240298

MATICA USA

Tel: +1 2037340117
 Fax: +1 2037340127
 Toll free: 866-4MATICA 866-4628422
 e-mail: sales@matica-usa.com

MATICA SYSTEM BEIJING OFFICE

Tel: +86 1080488630
 Fax: +86 1080488631